

商品紹介

- Product introduction -

UVmount

UV硬化式 樹脂包埋装置

- ・ 最短30秒で高速UV硬化
- ・ 上下両面の光源から照射
- ・ 最大20個、同時作成可能
- ・ ワンタッチで簡単操作

紫外線(UV)で樹脂を硬化させる
冷間包埋システムです。
液状樹脂を専用モールドに注入し、
チャンバー内でUV硬化。
透明試料をすばやく、簡単に作製できます。

試料製作を
すばやく・効率的に。

出張デモ
受付中



希望小売価格

¥1,000,000-



株式会社 大熊

詳細カタログは
コチラ！



製品の特長

- ・チャンバー扉は自動/手動操作に対応
- ・ワンタッチ操作で試料の自動搬入・搬出
- ・4.3インチタッチスクリーンで簡単操作
- ・照射時間を自由に設定可能
- ・照射時間のプリセットボタンを4つ搭載
- ・上下2層構造の光源でムラの少ない均一照射
- ・デュアルファン冷却システム搭載
- ・硬化時の発熱を抑制（最高温度：90℃以下）

Control Panel Introduction:



仕様

硬化エリア	230×180 mm
最大試料高さ	50 mm
硬化時間	0～999秒
UV光源	紫外線（主波長365nm）
外形寸法（W×D×H）	400×404×188 mm ※扉開時 D：651mm
電源	85～240V 50/60Hz（単相）
重量	21kg

標準付属品

品名	仕様	数量
白色シリコンソフトモールド	Φ 30 mm	3 個
TJ 2400UV 樹脂	ボトル	1 本
電源コード	1.5 m	1 本

消耗品・オプション

区分	品番	内容
UV 樹脂	02.05.110	TJ 2400 UV 樹脂 1kg
UV 樹脂	02.05.120	TJ 2400 UV 樹脂 5kg
固定クリップ	07.02.010	透明三角クリップ 100個
固定クリップ	07.01.015	プラスチックコイルクリップ 400個
透明シリコンモールドカップ	08.02.022-3	Φ 30×深さ18 mm／10個
透明シリコンモールドカップ	08.02.030-3	Φ 40×深さ27 mm／10個
透明シリコンモールドカップ	08.02.055-1	50×50×20 mm／10個
オプションモールド	白色シリコンソフトモールド：Φ 30×18, Φ 31×30, Φ 40×27 mm	
オプションモールド	角型白色シリコンソフトモールド：50×50×20 mm	



株式会社 大熊



k-okuma.co.jp

info@k-okuma.co.jp

HPで最新情報公開中！／



[本社]
〒701-0204 岡山市南区大福378-1
TEL:086-209-0102

[倉敷支店]
〒712-8051 倉敷市中畝4-9-1
TEL:086-455-8895

[津山営業所]
〒708-0871 津山市中島233-7A号
TEL:0868-28-8207